

Bombas manuales neumáticas de prueba// -0.95...60 bar

P40.2 // P60



Aspectos destacados – P40.2

- Prueba, ajuste y calibración de todo tipo de manómetros
- 3 en 1: vacío, baja presión y presión media
- Ajuste exacto en el intervalo de mbar gracias al paso de rosca ultrafino y válvula de control de gran volumen
- Cambio sin herramientas entre generación de presión positiva y vacío

Aspectos destacados – P60

- Igual que P40.2
- Bomba manual neumática individual hasta 60 bar

Datos técnicos		
Tipo	P40.2	P60
Intervalos de presión		
→ Presión negativa	-0.95 bar	-0.95 bar
→ Presión positiva	40 bar	60 bar
Medio de presión	Aire	
Conexiones		
Manómetro de referencia	G¼	
Muestra de prueba	G¼ con acoplamiento rápido y manguera de presión (1 m)	
Basic		
Dimensiones	Aprox. 240 x 170 x 50 mm	
Peso	Aprox. 1.1 kg	
Solid		
Dimensiones (maletín)	Aprox. 450 x 370 x 110 mm	
Peso	Aprox. 4.2 kg	
+ Kit de adaptadores	Latón cromado, G½, G¼, G¾, G½, ⅜ NPT, ¼ NPT, ½ NPT, M12 x 1.5, M20 x 1.5, G½, G¼	
+ Kit de sellos	Juntas planas de PA y O-rings	

Article numbers

Código de pedido		
Tipo	Versión	Número de pedido
P40.2	Basic	EPPM040EBL0000
	Solid (incluye maletín y adaptadores)	EPPM0400BL0000
P60	Basic	EPPM060EBL0000
	Solid (incluye maletín y adaptadores)	EPPM0600BL0000